



## Видеокамера сетевая

# BOLID VCI-121-01

Цилиндрическая видеокамера с моторизированным объективом и двенадцатикратным изменением фокусного расстояния









### Спецификация модели:

Модель	BOLID VCI-121-01 Версия 2
Камера	
Матрица	1/2.8" КМОП
Разрешение видеоизображения	1920 × 1080 пикселей
Система сканирования	Прогрессивная
Скорость затвора	Авто/Ручн., 1/3(4)~1/10000 с
Минимальная освещенность	0,01 люкс/F1.4 (ИК-подсветка выкл.); 0 люкс/F1.4 (ИК-подсветка вкл.)
Соотношение «сигнал-шум»	Более 50 дБ
Видеовыход	BNC
Особенности	
Дальность ИК-подсветки	200 м
День-ночь	Авто (ICR) / Цвет / Ч/Б
Компенсация фоновой засветки	BLC / HLC / WDR (120 дБ)
Баланс белого	Авто/Ручн.
Регулировка усиления	Авто/Ручн.
Шумоподавление	3D
Маска конфиденциальности	До 4 зон
Объектив	
Тип объектива	5,3–64 мм, моторизированный/автоматический
Максимальное раскрытие диафрагмы	F1.4
Регулировка фокуса	Моторизированная

Угол обзора	H: 59°- 5° V: 34°- 3°
<b>Видео</b>	
Сжатие видеосигнала	H.265/H.265H/H.264
Формат видеоизображения	1080P(1920x1080) / 1,3Мп(1280x960) / 720P(1280x720) / D1(704x576/704x480) / VGA(640x480) CIF(352x288/352x240)
Частота кадров	
Основной поток	1080P(1~50/60 к/с)
Дополнительный поток	D1 (1 ~ 50/30 к/с)
Дополнительный поток 2	1080P (1 ~ 25/30 к/с)
Скорость передачи данных	H.264: 24 кбит/с ~9 Мбит/с H.265: 14 кбит/с ~5 Мбит/с
<b>Звук</b>	
Сжатие аудиосигнала	G.711a/G.711u/AAC/ G.726
Аудиоканал	1 канал вход, 1 канал выход
Микрофон	Нет
<b>Видеоаналитика</b>	
Детекция	Пересечение линии; Вторжение в зону; Захват лица
<b>Сеть</b>	
Ethernet	10/100 Base-T, RJ-45
Веб-интерфейс	Просмотр и настройка через браузер
Wi-Fi	Нет
Протоколы	HTTP; HTTPS; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; SMTP;FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4/v6; QoS;UPnP;NTP; Bonjour; 802.1x; Multicast; ICMP;IGMP; SNMP
Стандарты обмена	ONVIF, PSIA, CGI
Максимальное количество пользователей	20
Смартфоны	iPhone, iPad, Android, Windows Phone
<b>Доп. разъемы</b>	
Слот карты памяти	Micro SD, не более 128 Гб
Тревожный вход, выход	2 входа, 1 выход
<b>Грозозащита</b>	
Предельное напряжение импульсных помех	6 кВ
<b>Общие сведения</b>	
Напряжение питания	12 В постоянного тока
Потребляемая мощность	Не более 13 Вт
Питание PoE	IEEE 802.3af
Диапазон рабочих температур	От -40 °С до +60 °С
Относительная влажность воздуха	От 10 % до 95 %
Степень защиты оболочки	IP67
Антивандалная защита	IK10
Габаритные размеры	273,2x95x95 мм
Масса	1,51 кг

## Варианты аксессуаров для разных типов крепления видеочамеры

Тип крепления	Монтажная коробка	Кронштейн	Примечание
Потолочное	—	—	Стандартное
	 BR-201	—	
Настенное	—	—	Стандартное
	 BR-201	—	

Угловое	 BR-201	 BR-102	Стандартное
Столбовое	 BR-201	 BR-103	Стандартное

### Габаритные размеры (мм):

